



MATERIALE: Svært antændeligt PU-coated polyestervæv med farvet, smudsafvisende finish. Materialet er ikke-luftgennemtrængeligt og indeholder hverken PVC, halogener, silikone eller andre skadelige stoffer.

KONSTRUKTION: Svært antændeligt polyestervæv med brandhæmmende PU-coating.

Type KE-Datablad		ZW 27	Standard
Vægt (%) -/+5	g/m ²	200	EN-ISO 5077
Tykkelse (%) -/+10	mm	0,23	EN-ISO 12127:1997
Permeabilitet	m ³ /m ² /h 120 Pa Tolerance (%)	0 -	EN-ISO 9237:1995
Trækstyrke (%) -/+10	Kæde / Skud N	1400 / 850	EN-ISO 13934-1
Rivestyrke (%) -/+10	Kæde / Skud N	33 / 28	EN-ISO 13937:2
Produktionsmetode Indeholder silikone		Laserskåret Nej	
Krympning ved vask	(%) 40°C	-	EN-ISO 5077
Smeltepunkt	°C	170	
Driftstemperatur	°C	50 / 0 Max 90% RH	
Selvantændelses- temperatur	°C	-	
Vandoptagelse	(%) ved 90% RH	-	
Elektrostatisk mod- stand	Ohm	≤1,7 x 10 ¹¹	DIN 54345-1
Renrums- klassifikation		N/A	ISO-14644-1
Brandhæmmende		B-S1-d0 N/A	EN-13501 NFP 92501-1

