



















MultiWeave er et multifunktionelt materiale, der er særdeles velegnet til mange forskellige brancher - fra renrumsanlæg i ISO klasse 4, industrilokaler og sportshaller til udligningsrum på slagterier.

CRADLE TO CRADLE-FARVER - PANTONE/RAL

 HVID 11-0601-TP / 9010 	 LYS GRÅ 12-4705-TP / 9002 	 MØRK BLÅ 19-3864-TP / 5002 	 SORT 19-5708-TP / 9005 
 GUL 14-0955-TP / 1028 	 MØRK GRÅ 17-4402-TPG / 7042 	 LYS BLÅ 16-4132-TP / N/A 	 GRØN 18-6024-TP / 6016 







LAGERFARVER - PANTONE/RAL

 BEIGE 15-1215-TP / 1019	 RØD 18-1655-TP / 3031
--	--

- MultiWeave er lavet af multi-filamentgarner med en glat overfladestruktur. MultiWeave virker som et G2-forfilter jf. EN 779:2012
- Alle Cradle to Cradle-farver væves på eget væveri
- Materialet er renrumscertificeret iht. klasse 4, ISO 14644-1 - ingen partikelafgivelse
- Brandtestet iht. DS 428, B-s1,d0 og EU-norm EN 13501-1 uden nogen efterbehandling
- Meget slidstærkt. Rivestyrke på 110-210 N iht. EN ISO 13937:2
- Kan leveres med miljøvenlig, antibakteriel efterbehandling (Anibac-E) til rum med høj luftfugtighed (> 85% RF)
- De færdige væv krymper max. 0,5%

KE-NR.	BESKRIVELSE	PERMEABILITET/ 120 Pa [m ³ /m ² /h]	DATABLAD
MW40	Brandhæmmende polyester specialvæv Renrumsklasse 4	40	41

CRADLE TO CRADLE-FARVER PANTONE/RAL

 HVID 11-0601-TP / 9010 	 LYS GRÅ 12-4705-TP / 9002 	 MØRK BLÅ 19-3864-TP / 5002 
--	---	--

KE-NR.	BESKRIVELSE	PERMEABILITET/ 120 Pa [m ³ /m ² /h]	DATABLAD
MW20	Brandhæmmende polyester specialvæv - Renrumsklasse 4	20	40
MW80	Brandhæmmende polyester specialvæv - Renrumsklasse 4	80	43
MW320	Brandhæmmende polyester specialvæv - Renrumsklasse 4	320	44
MW600	Brandhæmmende polyester specialvæv - Renrumsklasse 4	600	45

